



HYDRO MINERAL

FICHE TECHNIQUE

NETTOYANT TFT

Toitures Façades Terrasses

PRÉSENTATION DU PROCÉDÉ :

Le Nettoyant TFT Hydro-Minéral est un nettoyant très puissant, pour les matériaux minéraux poreux. Pulvériser sur le support, son action est immédiate en rinçant à l'aide d'un nettoyeur haute-pression (réglé au minimum). On pourra obtenir un résultat équivalent en le laissant agir avec la pluie comme eau de rinçage. 6 mois sont généralement nécessaires pour le résultat final ; dans ce cas, il est nécessaire d'enlever les tampons de mousses au préalable.

Le Nettoyant TFT Hydro-Minéral n'altère et ne dénature pas les matériaux pour lesquels il est destiné.

CONDITIONNEMENT :

en bidon de 5 L et 20 L.

DOMAINES D'APPLICATION :

Le Nettoyant TFT Hydro-Minéral peut être utilisé sur tous les supports minéraux poreux où il est nécessaire de détruire radicalement les mousses, lichens, champignons...



LIMITE D'EMPLOI :

NE PAS APPLIQUER Le Nettoyant TFT Hydro-Minéral sur tout autre support type verre, aluminium, peinture, vernis, PVC, etc....

Les renseignements contenus dans cette notice ont pour but d'aider les utilisateurs. Ils résultent d'essais effectués en toute objectivité dans nos laboratoires. Il appartient aux utilisateurs de nos produits de s'assurer que ceux-ci conviennent à l'emploi qu'ils veulent en faire. En agissant ainsi, on évitera des erreurs dont Hydro-Minéral ne pourrait en aucun cas assumer la responsabilité.

Assistance technique et commerciale France : **Mr Paul Mercier** 06.33.16.84.90

Hydro-Minéral : **Tél** : 05.49.05.87.14 **Fax** : 05.49.05.92.16 **Mail** : info@hydro-mineral.fr
ZA Les Sablonnières 79270 EPANNES - Siret : 491 295 598 00024 - APE 2041 Z

FICHE TECHNIQUE



HYDRO MINERAL

FICHE D'APPLICATION

NETTOYANT TFT

Toitures Façades Terrasses

MISE EN OEUVRE :

Pour les Toitures : Appliquer au pulvérisateur une couche de Nettoyant TFT Hydro-Minéral ;

Pour un résultat immédiat, laisser agir 30 minutes, puis rincer à l'aide d'un nettoyeur haute-pression (entre 100 et 150 bars). On pourra obtenir un résultat équivalent en le laissant agir avec la pluie comme eau de rinçage. 6 mois sont généralement nécessaires pour le résultat final ; dans ce cas, il est nécessaire d'enlever les tampons de mousses au préalable.

Pour les Façades et les Terrasses : Appliquer au pulvérisateur une couches de Nettoyant TFT Hydro-Minéral ; Laissez agir 30 minutes, puis rincer à l'aide d'un nettoyeur haute-pression.

CONDITIONS D'APPLICATION :

Températures d'applications	Mini	Maxi
Température ambiante	3°C	30°C

Le Nettoyant TFT Hydro-Minéral est prêt à l'emploi. Ne pas le mélanger avec un autre produit, ne pas diluer.

Protéger impérativement tous les supports pour lesquels le produit n'est pas destiné : les surfaces vitrées, les huisseries et vérandas en aluminium où en PVC, les peintures, les boiseries, les véhicules, la végétation environnante, etc...

Ne pas appliquer par vent fort.

Ne pas appliquer en plein soleil

Ne pas appliquer par temps de gel ou risque de gel dans les heures qui suivent l'application.

Bien agiter le bidon avant utilisation.

CONSOMMATION MOYENNE : 1 Litre = 8 m² (compter 7 m² en façade et sur du fibrociment)

NETTOYAGE DU MATÉRIEL :

Nettoyer le matériel à l'eau en rinçant abondamment, ne pas laisser de produit dans le pulvérisateur.

Recycler ou éliminer Les emballages conformément à la législation en vigueur.

CARACTÉRISTIQUES :

ETAT : liquide

COULEUR : incolore

ODEUR : aucune

SOLUBILITE : totale

CODE DE DANGER ET DE SÉCURITÉ :

R36/38 : Irritant pour les yeux et la peau.

S26 : En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.

S37 : Porter des gants appropriés.

S60 : Éliminer le produit et son récipient comme un déchet dangereux.

En cas de projection, rincer à l'eau les parties atteintes. D'une manière générale, en cas de doute ou si des symptômes persistent, toujours faire appel à un médecin.

Les renseignements contenus dans cette notice ont pour but d'aider les utilisateurs. Il appartient aux utilisateurs de prendre toute les précautions nécessaires à l'utilisation de nos produits. En agissant ainsi, on évitera des erreurs dont Hydro-Minéral ne pourrait en aucun cas assumer la responsabilité.

Assistance technique et commerciale France : **Mr Paul Mercier** 06.33.16.84.90

Hydro-Minéral : **Tél :** 05.49.05.87.14 **Fax :** 05.49.05.92.16 **Mail :** info@hydro-mineral.fr
ZA Les Sablonnières 79270 EPANNES - Siret : 491 295 598 00024 - APE 2041 Z